

10. Изолента




ПВХ
Изолента



Изолента ПВХ (PVC) применяется для электрической изоляции проводов и кабелей, при ремонте и соединении электрокабелей, а также для маркировки токоведущих жил проводов и кабелей. Изолента ПВХ (PVC) защищает соединение от воздействия влаги, солей, слабых растворителей, увеличивает механическую прочность соединения.

Условное обозначение:



- | | |
|--|----------------------------|
| 1 Обозначение серии | 2 Толщина ленты, мм |
| 3 Ширина ленты, мм | 4 Длина ленты, м |
| 5 Цвет ленты (y - жёлтая, g - зелёная, r - красная, b - синяя, bl - чёрная) | |

Особенности:

- Электрическая прочность составляет 40 кВ/мм
- Диапазон температур монтажа и эксплуатации от -10 до +80 °C
- Разнообразие цветов

Технические характеристики:

Наименование параметра/Обозначение изоленты	PVC
Толщина ленты, мм	0,13
Ширина ленты, мм	19
Длина ленты, м	20
Цвет ленты	Жёлтая, зелёная, красная, синяя, чёрная
Электрическая прочность, кВ/мм	40
Диапазон температур монтажа и эксплуатации, °C	от -10 до +80

Ассортимент:

Артикул	Наименование
PVC-0,13x19x20-y	Изолента ПВХ 0.13мм x 19мм x 20м желтая
PVC-0,13x19x20-g	Изолента ПВХ 0.13мм x 19мм x 20м зеленая
PVC-0,13x19x20-r	Изолента ПВХ 0.13мм x 19мм x 20м красная
PVC-0,13x19x20-b	Изолента ПВХ 0.13мм x 19мм x 20м синяя
PVC-0,13x19x20-bl	Изолента ПВХ 0.13мм x 19мм x 20м черная